fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

G+K HVZ 80/S 液压双柱压力机 PR2497, 二手

制造商 : G+K

Product number:
PR2497

Description

液压双柱压力机	
制造商	G+K
类型	HVZ 80/S
设计	液压
制造年份	2023

技术数据	
压缩力	最大 800 千牛
柱塞行程	最大 800 毫米
安装高度	900 毫米
台面（宽 x 深）	1000 x 1000 毫米
柱塞表面（宽度 x 深度）	1000 x 1000 毫米
柱塞孔直径 (H7)	50 毫米
T 型槽 H 12 DIN 650	18 毫米
工作台离地面高度	900 毫米

Created on 11.07.2026

以技术说明和销售前的变化为准。

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

技术数据	
前立柱间隙	1050 毫米
立柱侧面通道	通过布置
快速移动速度	无级可调 最高 300 毫米 /秒或 300 毫米 /秒
工作速度	无级变速，最高可达 36 毫米 /秒 半额定负载 最高可达 18 毫米 /秒 额定负载满载时
颜色	浅灰色 RAL 7035
特殊漆面	额外收费
操作和控制电压	400/230 伏， 50 赫兹

标称力可在 160 至 800 千牛之间微调 底部切削冲击阻尼，在底部死点前最多 15 毫米。可调节范围 滑枕距工作台面 100 毫米至 300 毫米之间可调 偏心载荷仅与液压平行补偿配合使用

交货时间	立即
价格	根据要求

Created on 11.07.2026

以技术说明和销售前的变化为准。